



LICITACIÓN PÚBLICA GMZGDP-06/2026

“ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 3/8 A FINOS, PARA OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION DIRECTA DE MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE LA COLONIA LA PROVIDENCIA Y COLONIA ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO”

**ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TECNICAS**

Descripción general de los bienes solicitados:

- PARTIDA 1: Mezcla asfáltica en caliente tamaño máximo 3/8" a finos.

Descripción específica:

- Mezcla asfáltica en caliente tamaño máximo 3/8" a finos

La mezcla asfáltica en caliente para bacheo deberá de cumplir con la normatividad de la SCT: N·CMT·4·05·003/08 Mezclas asfálticas de granulometría densa, diseñada por el método Marshall, así como la norma N·CMT·4·04/08 Materiales Pétreos para Mezclas Asfálticas para tamaño nominal de 3/8" a finos.

Requisitos de granulometría del material pétreo para mezclas asfálticas de granulometría densa (para cualquier valor de ΣL)

Malla		Tamaño nominal del mm (in material pétreo)				
Abertura mm	Designación	9,5 (3/8)	12,5 (1/2)	19 (3/4)	25 (1)	37,5 (1 1/2)
Porcentaje que pasa						
25	1"	---	---	100	90 - 100	74 - 90
19	3/4"	---	100	90 - 100	79 - 90	62 - 79
12,5	1/2"	100	90 - 100	72 - 90	58 - 71	46 - 60
9,5	3/8"	90 - 100	76 - 90	76-92	47 - 60	39 - 50
6,3	1/4"	70 - 81	56 - 69	56-81	36 - 46	30 - 39
4,75	Nº4	56 - 69	45 - 59	45-74	30 - 39	25 - 34
2	Nº10	28 - 42	25 - 35	25-55	17 - 24	13 - 21
0,85	Nº20	18 - 27	15 - 22	15-42	9 - 16	6 - 13
0,425	Nº40	13 - 20	11 - 16	11-32	5 - 11	3-9
0,25	Nº60	10 - 15	8 - 13	8-25	4-9	2-7
0,15	Nº100	6 - 12	5 - 10	5-10	2-7	1-5
0,075	Nº200	2-7	2-6	2-9	1-4	0-3

Simbología de características solicitadas para esta licitación.





REQUISITOS DE CALIDAD DEL MATERIAL PÉTREO PARA MEZCLA ASFÁLTICA DEL AGREGADO GRUESO

Característica	
Alargado y lalreadas 25.80	40%Max
Partículas trituradas una cara 100.0	
Partículas trituradas dos caras 100.0	
Adsorción 2.38	
Densidad 2.54	2.4%Min.
Interperismo Acelerado 1.80	15%Max.

REQUISITOS DE CALIDAD PARA MEZCLAS ASFÁLTICAS DEL AGREGADO FINO

Característica	
Equivalente de arena % 72.41	50%Min.
Azul de Metileno 6.00	15mg/g Max.
Densidad 2.58	2.4% Min.
Adsorción 2.64	
Densidad 2.54	2.4%Min.
Angularidad 46.5	45%Min. .

- La Mezcla Asfáltica motivo de la presente licitación GMZGDP- /deberá ser entregada en las calles:

PROGRAMA DE ENTREGA

No.	OBRA / CALLE	TRAMO / UBICACION
COLONIA LA PROVIDENCIA		
1	Santa Marcela	San Antonio y San Carlos
2	San Ignacio	San Antonio y San Carlos
3	San Camilo	San Antonio y San Carlos
4	Antonia del Toro	San Carlos y Avenida Carlos Páez Stille
5	San Agustin	San Antonio y San Carlos
6	Liberalismo	San Antonio y Av. Pedro Ramírez Vázquez
7	San Juan	San José y San Luis
8	San Arturo	Santa Laura y San Juan
9	San Andrés	San Cornelio y Av. Pedro Ramírez Vázquez
10	San Sebastián	Av. Pedro Ramírez Vázquez y Av. Carlos Villaseñor
11	San Daniel	Av., Carlos Villaseñor y Av. Pedro Ramírez Vázquez
12	San Francisco	Av. Carlos Villaseñor y Santa Teresa
COLONIA ESQUIPULAS		
13	Andador La Cañada	Prolongación González Ortega y Esquipulas
14	Andador El Pastor	Prolongación González Ortega y Esquipulas





OTRAS ESPECIFICACIONES

Condiciones adicionales:

- La garantía debe ser por lo menos de un año.
- La empresa asignada deberá de disponer de la entrega a domicilio del material en un plazo no mayor a 5 días hábiles, después de haber emitido la orden de compra.
- El servidor público encargado de dar seguimiento al desarrollo de la presente adquisición será el Ing. Luis Enrique Conti Bravo.

